



SATELLITEN-RECEIVER DVB-S2

- HDTV-SAT-Receiver zum Empfang von hoch auflösenden Satelliten-TV-Programmen
- 2 Common-Interface-Steckplätze (CI)
- USB-Anschlüsse (z. B. für externe Festplatte)
- **SDR 7200 PVR:** Mit Festplatte (HDD) und Twin-Tuner
- USB-Anschlüsse
- UNICABLE Technologie Ready für Einkabelsysteme



Type	SDR 7200 USB	SDR 7200 PVR
Artikel-Nr.	5700 1397	5700 1378
Beschreibung	DVB-S2/HDTV-Receiver	DVB-S2/PVR-Receiver
Empfangssystem	HDTV DVB-S2 / DVB-S	HDTV DVB-S2 / DVB-S
Tuner	1	2
Frequenzbereich Eingang MHz	950 - 2150	950 - 2150
Demodulation	QPSK / 8PSK	QPSK / 8PSK
HF-Modulator (K21-K69)	1	1
Video-Dekodierung	MPEG-2/4, H.264/AVC	MPEG-2/4, H.264/AVC
Video-Datenrate Mbit/s	1,5 - 15	1,5 - 15
Sampling-Rate kHz	32 / 44,1 / 48	32 / 44,1 / 48
Steuersignale	DiSEqC 1.0/1.2 / USALS	DiSEqC 1.0/1.2 / USALS, Unicable
Festplatte / Time Shift Recording	- / -	250 GB / ■
Common Interface (CI)	2	2
Display-Anzeige	VFD, alphanumerisch	VFD, alphanumerisch
Programm-Speicherplätze	4000	8000
Mehrsprachiges Bildschirmmenü / EPG	■ / ■	■ / ■
Automatischer Programm-Suchlauf	■	■
Kanallistenbearbeitung	■	■
Favoriten-Programmlisten (8)	■	■
Videotext/Seitenspeicher (800)	■	■
Formatumschaltung	16:9, 4:3, Pan Scan, Letter-Box	16:9, 4:3, Pan Scan, Letter-Box
Mehrfach Timer-Funktion	8 Ereignisse	20 Ereignisse
Software-Update	RS 232 / SAT	USB / SAT
Kindersicherung	■	■
Netzschalter	■	■
Anschlüsse		
Scart-(RGB-YUV) / S-Video	■ / ■	■ / ■
HDMI / YPbPr	■ / ■	■ / ■
Optischer S/PDIF, Dolby Digital	■	■
Audio- / Video-Ausgang (RCA)	2	2
RS 232	1	1
USB 2.0	2	3
Spannungsversorgung V~	90 - 240	90 - 240
Leistungsaufnahme Betrieb/Stand-by W	27 / 13	27 / 13
Abmessungen mm	360 x 60 x 280	360 x 60 x 280
Gewicht kg	2,6	3,2